

NRF 1372879


Heimdall 75 bunnutløp er et gulvsluk laget av 1,5 mm syrefast rustfritt stål (1.4404) med 75 mm bunnutløp og er beregnet for installasjon i betongbjelkelag. Gulvsluket har en innebygd forlengelsesring. Denne forlengelsesringen bør være i sin laveste posisjon ved støping av betongen, og etter støpingen kan den øvre delen heves med maksimalt 27 mm og vinkles opptil 10° fra sin opprinnelige posisjon. Heimdall gulvsluk leveres med en avtakbar vannlås i syrefast rustfritt stål (1.4404), skrudd klemring i plast og rist i rustfritt stål. Det følger også med et beskyttelsesdeksel som skal forhindre at støp og flytsparkel renner inn i sluket.

Den skrudde holderringen leveres med seks spesielle rustfrie stålskruer og brukes både mot membran og vinyl. Klemringen er beregnet for vinylgulv med tykkelse 1,5-2 mm.

Spesifikasjoner

NRF nummer	1372879
Dimensjon	Ø75 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Bunnutløp
Gulvdekke	Vinyl
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404

Størrelse	Ø130 mm
Trykk Strømningstemp	0,83 l/s
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Med rustfri rist


∠0-10°
186-213
Ø75
Ø190