

NRF 6176381



Gipsutskiller V55 i rustfritt stål for montering under servant, arbeidsbenk eller vaskerene. Utformet for å hindre sedimentering av stoffer som gips og leire, som ellers kan tette avløpsrør dersom de skylles ut i avløpssystemet. Ideell for sykehus og helseinstitusjoner, som tannklinikker og laboratorier, samt skoler og keramikkverksteder.

Tappekransen på beholderen gjør det enkelt å tømme ut vannet før den utskilte massen som har samlet seg i bunnen av gipsutskilleren fjernes. Beholderen med et volum på 11 liter kan enkelt tas av for tømning og rengjøring. Bøylene som låser beholderen holder den luktfri i låst posisjon og fungerer også som bærehåndtak.

Monteres med veggkonsoller og tilkobles med G40 innvendige gjenger ved innløpet og G40 utvendige gjenger ved utløpet.

Spesifikasjoner

Gipsutskiller V55 i rustfritt stål for montering under servant, arbeidsbenk eller vaskerene. Utformet for å hindre sedimentering av stoffer som gips og leire, som ellers kan tette avløpsrør dersom de skylles ut i avløpssystemet. Ideell for sykehus og helseinstitusjoner, som tannklinikker og laboratorier, samt skoler og keramikkverksteder.

Tappekransen på beholderen gjør det enkelt å tømme ut vannet før den utskilte massen som har samlet seg i bunnen av gipsutskilleren fjernes. Beholderen med et volum på 11 liter kan enkelt tas av for tømning og rengjøring. Bøylene som låser

beholderen holder den luktfri i låst posisjon og fungerer også som bærehåndtak.

Monteres med veggkonsoller og tilkobles med G40 innvendige gjenger ved innløpet og G40 utvendige gjenger ved utløpet.

NRF nummer	6176381
Dimensjon	G40
Flate	Blankpolert
Funksjon	Konsollmontasje
Materiale	PP, EPDM, Rustfritt stål 1.4301
Strøm/Strømdata	11 l
Størrelse	360x370x430 mm
Trykk Strømningstemp	1,5 l/s
Vare farge	Rustfritt
Versjon	innvendig x utvendig gjenge