

NRF 3385533



Gulvsluk Sigyn er et sluk med 75mm sideutløp for installasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres med uttagbar rustfri vannlås, automatisk klemring og rustfri rist. I sluket inngår tettelokk for å hindre støp og flytsparkel fra å renne inn i sluket.

Den automatisk klemringen kan benyttes sammen med både membraner og vinylbelegg. Klemringen er selvjusterende for vinylbelegg med tykkelse 1,5-2 mm.

NRF 1475200

Gulvsluk Sigyn er et sluk med 75mm sideutløp med lav byggehøyde på 120mm, for installasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres med uttagbar rustfri vannlås, automatisk klemring og rustfri rist. I sluket inngår tettelokk for å hindre støp og flytsparkel fra å renne inn i sluket.

Den automatisk klemringen kan benyttes sammen med både membraner og vinylbelegg. Klemringen er selvjusterende for vinylbelegg med tykkelse 1,5-2 mm.

Spesifikasjoner

NRF nummer	3385533
Flate	Kaldvalset (2B)
Funksjon	Sideutløp

Gulvdekke	Betong/lim/flis,vinyl
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	Ø150 mm
Trykk Strømningstemp	1,0 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Med rustfri rist
NRF nummer	1475200
Flate	Kaldvalset (2B)
Funksjon	Sideutløp
Gulvdekke	Betong/lim/flis,vinyl
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	Ø150 mm
Trykk Strømningstemp	1,0 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Med rustfri rist

