

NRF 3401456



Joti AU-sluk er et sluk med 75 mm sideutløp med 3 stk 40 mm anboringer for installasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket er produsert i PP og leveres med uttagbar vannlås, sprudtemper og skrudd klemring i rustfritt stål. I sluket inngår tettelukk for å hindre støp og flytsparkel fra å renne inn i sluket.

Produktsertifisert iht. produktstandard EN 1253

Klemringen kan benyttes sammen med membraner og vinylbelegg med tykkelse inntil 3 mm.

## Spesifikasjoner

Joti AU-sluk er et sluk med 75 mm sideutløp med 3 stk 40 mm anboringer for installasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket er produsert i PP og leveres med uttagbar vannlås, sprudtemper og skrudd klemring i rustfritt stål. I sluket inngår tettelukk for å hindre støp og flytsparkel fra å renne inn i sluket.

Produktsertifisert iht. produktstandard EN 1253

Klemringen kan benyttes sammen med membraner og vinylbelegg med tykkelse inntil 3 mm.

<b>NRF nummer</b>	3401456
<b>Dimensjon</b>	Ø75 mm
<b>Funksjon</b>	Sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser/vinyl
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	PP

**Størrelse**

Ø163 mm

**Trykk  
Strømningstemp**

0,8 l/s

**Vare farge**

Sort

**Versjon**

Med anbring