



NRF 3401455

Joti AU-sluk er et sluk med 75 mm sideutløp skrå 45° med 3 stk 40 mm anboringer for installasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket er produsert i PP og leveres med uttagbar vannlås, sprutdemper og skrudd klemring i rustfritt stål. I sluket inngår tettelukk for å hindre støp og flytsparkel fra å renne inn i sluket.

Produktsertifisert iht. produktstandard EN 1253

Klemringen kan benyttes sammen med membraner og vinylbelegg med tykkelse inntil 3 mm.

Spesifikasjoner

Joti AU-sluk er et sluk med 75 mm sideutløp skrå 45° med 3 stk 40 mm anboringer for installasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket er produsert i PP og leveres med uttagbar vannlås, sprutdemper og skrudd klemring i rustfritt stål. I sluket inngår tettelukk for å hindre støp og flytsparkel fra å renne inn i sluket.

Produktsertifisert iht. produktstandard EN 1253

Klemringen kan benyttes sammen med membraner og vinylbelegg med tykkelse inntil 3 mm.

NRF nummer	3401455
Dimensjon	Ø75 mm
Funksjon	Skråutløp
Gulvdekke	Fliser/vinyl
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP

Størrelse

Ø163 mm

**Trykk
Strømningstemp**

0,8 l/s

Vare farge

Sort

Versjon

Med anbring