

NRF 3401391



Joti M-Sluk 40 lav er et hjelpesluk med 40 mm sideutløp for installasjon i betong. Sluket er produsert i PP og leveres med skrudd klemring i rustfritt stål. I sluket inngår tettelukk for å hindre støp og flytsparkel fra å renne inn i sluket. Produktsertifisert iht. produktstandard EN 1253

Klemringen kan benyttes sammen med membraner og vinylbelegg med tykkelse inntil 3 mm.

NRF 3401394

Joti M-Sluk 40 høy er et hjelpesluk med 40 mm sideutløp for installasjon i betong. Sluket er produsert i PP og leveres med skrudd klemring i rustfritt stål. I sluket inngår tettelukk for å hindre støp og flytsparkel fra å renne inn i sluket. Produktsertifisert iht. produktstandard EN 1253

Klemringen kan benyttes sammen med membraner og vinylbelegg med tykkelse inntil 3 mm.

Spesifikasjoner

Joti M-Sluk 40 lav er et hjelpesluk med 40 mm sideutløp for installasjon i betong. Sluket er produsert i PP og leveres med skrudd klemring i rustfritt stål. I sluket inngår tettelukk for å hindre støp og flytsparkel fra å renne inn i sluket. Produktsertifisert iht. produktstandard EN 1253

Klemringen kan benyttes sammen med membraner og vinylbelegg med tykkelse inntil 3 mm.

NRF nummer	3401391
Dimensjon	Ø40 mm
Funksjon	Sideutløp
Gulvdekke	Fliser/vinyl
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP
Størrelse	Ø179 mm
Trykk Strømningstemp	0,5 l/s
Vare farge	Sort
Versjon	Uten rist

NRF nummer	3401394
Dimensjon	Ø40 mm
Funksjon	Sideutløp
Gulvdekke	Fliser/vinyl
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP
Størrelse	Ø179 mm
Trykk Strømningstemp	0,5 l/s
Vare farge	Sort

Versjon

Uten rist