

## NRF 3401816

Purus Line Tile Insert 600 er et lavtbyggende designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme for flis, hårsil og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.



## NRF 3401835

Purus Line Tile Insert 700 er et lavtbyggende designsluk med 50 mm sideutløp for betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme for flis, hårsil og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

## NRF 3401854

Purus Line Tile Insert 800 er et lavtbyggende designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme for flis, hårsil og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

## NRF 3401872

Purus Line Tile Insert 900 er et lavtbyggende designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i

rustfritt stål, rist og ramme for flis, hårsil og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

NRF 3401891

Purus Line Tile Insert 1000 er et lavtbyggende designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme for flis, hårsil og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

## Spesifikasjoner

<b>NRF nummer</b>	3401816
<b>Dimensjon</b>	Ø50 mm
<b>Funksjon</b>	Sideutløp, lavtbyggende
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301, Tre
<b>Størrelse</b>	600
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,6 l/s
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>NRF nummer</b>	3401835

<b>Dimensjon</b>	Ø50 mm
<b>Funksjon</b>	Sideutløp, lavtbyggende
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301, Tre
<b>Størrelse</b>	700
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,6 l/s
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist

<b>NRF nummer</b>	3401854
<b>Dimensjon</b>	Ø50 mm
<b>Funksjon</b>	Sideutløp, lavtbyggende
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301, Tre
<b>Størrelse</b>	800
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,6 l/s
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist

<b>NRF nummer</b>	3401872
<b>Dimensjon</b>	Ø50 mm
<b>Funksjon</b>	Sideutløp, lavtbyggende
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301, Tre
<b>Størrelse</b>	900
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,6 l/s
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist

<b>NRF nummer</b>	3401891
<b>Dimensjon</b>	Ø50 mm
<b>Funksjon</b>	Sideutløp, lavtbyggende
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301, Tre
<b>Størrelse</b>	1000
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,6 l/s
<b>Vare farge</b>	Grå

**Versjon**

Med ramme og rist

