

NRF 3401812



Purus Line Tile Insert 600 er et designsluk med 75 mm bunnutløp for innstallasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme for flis, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

NRF 3401831

Purus Line Tile Insert 700 er et designsluk med 75 mm bunnutløp for innstallasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme for flis, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

NRF 3401849

Purus Line Tile Insert 800 er et designsluk med 75 mm bunnutløp for innstallasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme for flis, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

NRF 3401867

Purus Line Tile Insert 900 er et designsluk med 75 mm bunnutløp for innstallasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt

slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme for flis, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

NRF 3401886

Purus Line Tile Insert 1000 er et designsluk med 75 mm bunnutløp for innstallasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme for flis, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

Spesifikasjoner

Purus Line Tile Insert 600 er et designsluk med 75 mm bunnutløp for innstallasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme for flis, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

NRF nummer	3401812
Dimensjon	Ø75 mm
Funksjon	Bunnutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301, Tre
Størrelse	600
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s

Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist
NRF nummer	3401831
Dimensjon	Ø75 mm
Funksjon	Bunnutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301, Tre
Størrelse	700
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist
NRF nummer	3401849
Dimensjon	Ø75 mm
Funksjon	Bunnutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301, Tre
Størrelse	800

Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist
NRF nummer	3401867
Dimensjon	Ø75 mm
Funksjon	Bunnutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301, Tre
Størrelse	900
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist
NRF nummer	3401886
Dimensjon	Ø75 mm
Funksjon	Bunnutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301, Tre

Størrelse

1000

**Trykk
Strømningstemp**

0,8 l/s

Vare farge

Grå

Versjon

Med ramme og rist