

## NRF 3401808

Purus Line Twist 600 er en lavtbyggende avløpstrakt med 40 mm sideutløp for innstallasjon i betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme, og hårsil. Kan monteres helt inntil vegg.

NB! leveres uten vannlås

## NRF 3401826

Purus Line Twist 700 er en lavtbyggende avløpstrakt med 40 mm sideutløp for innstallasjon i betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme og hårsil. Kan monteres helt inntil vegg.

NB! leveres uten vannlås

## NRF 3401846

Purus Line Twist 800 er en lavtbyggende avløpstrakt med 40 mm sideutløp for innstallasjon i betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme og hårsil. Kan monteres helt inntil vegg.

NB! leveres uten vannlås

## NRF 3401864

Purus Line Twist 900 er en lavtbyggende avløpstrakt med 40 mm sideutløp for innstallasjon i betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte,



skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme og hårsil. Kan monteres helt inntil vegg.

NB! leveres uten vannlås

NRF 3401883

Purus Line Twist 1000 er en lavtbyggende avløpstrakt med 40 mm sideutløp for innstallasjon i betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme og hårsil. Kan monteres helt inntil vegg.

NB! leveres uten vannlås

NRF 3401994

Purus Line Twist 1200 er en lavtbyggende avløpstrakt med 40 mm sideutløp for innstallasjon i betong. Sluket levers som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme for flis og hårsil. Kan monteres helt inntil vegg.

NB! levers uten vannlås

## Spesifikasjoner

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| <b>NRF nummer</b>       | 3401808                    |
| <b>Dimensjon</b>        | Ø40 mm                     |
| <b>Funksjon</b>         | Sideutløp, lavtbyggende    |
| <b>Gulvdekke</b>        | Fliser                     |
| <b>Gulvkonstruksjon</b> | Betonggulv                 |
| <b>Materiale</b>        | ABS, Rustfritt stål 1.4301 |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Størrelse</b>                | 600                        |
| <b>Trykk<br/>Strømningstemp</b> | 0,6 l/s                    |
| <b>Vare farge</b>               | Grå                        |
| <b>Versjon</b>                  | Med ramme og rist          |
| <b>NRF nummer</b>               | 3401826                    |
| <b>Dimensjon</b>                | Ø40 mm                     |
| <b>Funksjon</b>                 | Sideutløp, lavtbyggende    |
| <b>Gulvdekke</b>                | Fliser                     |
| <b>Gulvkonstruksjon</b>         | Betonggulv                 |
| <b>Materiale</b>                | ABS, Rustfritt stål 1.4301 |
| <b>Størrelse</b>                | 700                        |
| <b>Trykk<br/>Strømningstemp</b> | 0,6 l/s                    |
| <b>Vare farge</b>               | Grå                        |
| <b>Versjon</b>                  | Med ramme og rist          |
| <b>NRF nummer</b>               | 3401846                    |
| <b>Dimensjon</b>                | Ø40 mm                     |
| <b>Funksjon</b>                 | Sideutløp, lavtbyggende    |
| <b>Gulvdekke</b>                | Fliser                     |
| <b>Gulvkonstruksjon</b>         | Betonggulv                 |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Materiale</b>                | ABS, Rustfritt stål 1.4301 |
| <b>Størrelse</b>                | 800                        |
| <b>Trykk<br/>Strømningstemp</b> | 0,6 l/s                    |
| <b>Vare farge</b>               | Grå                        |
| <b>Versjon</b>                  | Med ramme og rist          |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>NRF nummer</b>       | 3401864                 |
| <b>Dimensjon</b>        | Ø40 mm                  |
| <b>Funksjon</b>         | Sideutløp, lavtbyggende |
| <b>Gulvdekke</b>        | Fliser                  |
| <b>Gulvkonstruksjon</b> | Betonggulv              |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Materiale</b>                | ABS, Rustfritt stål 1.4301 |
| <b>Størrelse</b>                | 900                        |
| <b>Trykk<br/>Strømningstemp</b> | 0,6 l/s                    |
| <b>Vare farge</b>               | Grå                        |
| <b>Versjon</b>                  | Med ramme og rist          |

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| <b>NRF nummer</b> | 3401883                 |
| <b>Dimensjon</b>  | Ø40 mm                  |
| <b>Funksjon</b>   | Sideutløp, lavtbyggende |
| <b>Gulvdekke</b>  | Fliser                  |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Gulvkonstruksjon</b>         | Betonggulv                 |
| <b>Materiale</b>                | ABS, Rustfritt stål 1.4301 |
| <b>Størrelse</b>                | 1000                       |
| <b>Trykk<br/>Strømningstemp</b> | 0,6 l/s                    |
| <b>Vare farge</b>               | Grå                        |
| <b>Versjon</b>                  | Med ramme og rist          |
| <b>NRF nummer</b>               | 3401994                    |
| <b>Dimensjon</b>                | Ø40 mm                     |
| <b>Funksjon</b>                 | Sideutløp, lavtbyggende    |
| <b>Gulvdekke</b>                | Fliser                     |
| <b>Gulvkonstruksjon</b>         | Betonggulv                 |
| <b>Materiale</b>                | ABS, Rustfritt stål 1.4301 |
| <b>Størrelse</b>                | 1200                       |
| <b>Trykk<br/>Strømningstemp</b> | 0,6 l/s                    |
| <b>Vare farge</b>               | Grå                        |
| <b>Versjon</b>                  | Med ramme og rist          |

