

## NRF 3401801

Purus Line Twist 600 er et designsluk med 75 mm sideutløp for installasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.



## NRF 3401818

Purus Line Twist 700 er et designsluk med 75 mm sideutløp for installasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

## NRF 3401837

Purus Line Twist 800 er et designsluk med 75 mm sideutløp for installasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

## NRF 3401856

Purus Line Twist 900 er et designsluk med 75 mm sideutløp for installasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt

slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

NRF 3401875

Purus Line Twist 1000 er et designsluk med 75 mm sideutløp for innstallasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

NRF 3401986

Purus Line Twist 1200 er et designsluk med 75 mm sideutløp for innstallasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket levers som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme for flis, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

## Spesifikasjoner

Purus Line Twist 600 er et designsluk med 75 mm sideutløp for innstallasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

<b>NRF nummer</b>	3401801
<b>Dimensjon</b>	Ø75 mm
<b>Funksjon</b>	Sideutløp

<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	600
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,8 l/s
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist

<b>NRF nummer</b>	3401818
<b>Dimensjon</b>	Ø75 mm
<b>Funksjon</b>	Sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	700
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,8 l/s
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist

<b>NRF nummer</b>	3401837
<b>Dimensjon</b>	Ø75 mm

<b>Funksjon</b>	Sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	800
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,8 l/s
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist

<b>NRF nummer</b>	3401856
<b>Dimensjon</b>	Ø75 mm
<b>Funksjon</b>	Sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	900
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,8 l/s
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist

<b>NRF nummer</b>	3401875
-------------------	---------

<b>Dimensjon</b>	Ø75 mm
<b>Funksjon</b>	Sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	1000
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,8 l/s
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist

<b>NRF nummer</b>	3401986
<b>Dimensjon</b>	Ø75 mm
<b>Funksjon</b>	Sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	1200
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,8 l/s
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist

