

NRF 3402607

Purus Line Vinyl Plus 600 et desigsluk med 75 mm bunnutløp for installasjon i trebjelkelag eller støpt gulv. Sluket leveres med iuttakbar vannlås NOOD, rustfi klemramme og monteringskit for støpt gulv. Vannlåse NOOD hindrer luktspredning selv om vannlåsen tørker ut. Monteringskinner for trebjelkelag kjøpes separat. Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.



NRF 3402608

Purus Line Vinyl Plus 700 et desigsluk med 75 mm bunnutløp for installasjon i trebjelkelag eller støpt gulv. Sluket leveres med iuttakbar vannlås NOOD, rustfi klemramme og monteringskit for støpt gulv. Vannlåse NOOD hindrer luktspredning selv om vannlåsen tørker ut. Monteringskinner for trebjelkelag kjøpes separat. Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.

NRF 3402609

Purus Line Vinyl Plus 800 et desigsluk med 75 mm bunnutløp for installasjon i trebjelkelag eller støpt gulv. Sluket leveres med iuttakbar vannlås NOOD, rustfi klemramme og monteringskit for støpt gulv. Vannlåse NOOD hindrer luktspredning selv om vannlåsen tørker ut. Monteringskinner for trebjelkelag kjøpes separat. Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.

NRF 3402611

Purus Line Vinyl Plus 900 et desigsluk med

75 mm bunnutløp for installasjon i trebjelkelag eller støpt gulv. Sluket leveres med iuttakbar vannlås NOOD, rustfi klemramme og monteringskit for støpt gulv. Vannlåse NOOD hindrer luktspredning selv om vannlåsen tørker ut. Monteringskinner for trebjelkelag kjøpes separat.Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.

NRF 3402612

Purus Line Vinyl Plus 1000 et desigsluk med 75 mm bunnutløp for installasjon i trebjelkelag eller støpt gulv. Sluket leveres med iuttakbar vannlås NOOD, rustfi klemramme og monteringskit for støpt gulv. Vannlåse NOOD hindrer luktspredning selv om vannlåsen tørker ut. Monteringskinner for trebjelkelag kjøpes separat.Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.

Spesifikasjoner

Purus Line Vinyl Plus 600 et desigsluk med 75 mm bunnutløp for installasjon i trebjelkelag eller støpt gulv. Sluket leveres med iuttakbar vannlås NOOD, rustfi klemramme og monteringskit for støpt gulv. Vannlåse NOOD hindrer luktspredning selv om vannlåsen tørker ut. Monteringskinner for trebjelkelag kjøpes separat.Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.

NRF nummer	3402607
Dimensjon	Ø75 mm
Funksjon	Bunnutløp
Gulvdekke	Vinyl
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301

Størrelse	600
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme uten rist
NRF nummer	3402608
Dimensjon	Ø75 mm
Funksjon	Bunnutløp
Gulvdekke	Vinyl
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	700
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme uten rist
NRF nummer	3402609
Dimensjon	Ø75 mm
Funksjon	Bunnutløp
Gulvdekke	Vinyl
Gulvkonstruksjon	Betong/tre

Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	800
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme uten rist

NRF nummer	3402611
Dimensjon	Ø75 mm
Funksjon	Bunnutløp
Gulvdekke	Vinyl
Gulvkonstruksjon	Betong/tre

Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	900
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme uten rist

NRF nummer	3402612
Dimensjon	Ø75 mm
Funksjon	Bunnutløp
Gulvdekke	Vinyl

Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	1000
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme uten rist