

NRF 3386265

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,
med gavlutløp og ristmål 600×100 mm.
Rennen leveres med utsparingslister ferdig montert.
Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt EP – epoxygulv for fylling over flens

NRF 3386266

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,
med gavlutløp og ristmål 800×100 mm.
Rennen leveres med utsparingslister ferdig montert.
Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt EP – epoxygulv for fylling over flens

NRF 3386268

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,
med gavlutløp og ristmål 1000×100 mm.
Rennen leveres med utsparingslister ferdig montert.
Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt EP – epoxygulv for fylling over flens

NRF 3386271

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,
med gavlutløp og ristmål 1200×100 mm.
Rennen leveres med utsparingslister ferdig montert.
Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt EP – epoxygulv for fylling over flens

NRF 3386273

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,
med gavlutløp og ristmål 1500×100 mm.
Rennen leveres med utsparingslister ferdig montert.
Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt EP – epoxygulv for fylling over flens

NRF 3386274

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,
med gavlutløp og ristmål 2000×100 mm.
Rennen leveres med utsparingslister ferdig montert.
Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt EP – epoxygulv for fylling over flens

NRF 3386275

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,
med gavlutløp og ristmål 2500×100 mm.
Rennen leveres med utsparingslister ferdig montert.
Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt EP – epoxygulv for fylling over flens

NRF 3386267

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,
med gavlutløp og ristmål 900×100 mm.
Rennen leveres med utsparingslister ferdig montert.
Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt EP – epoxygulv for fylling over flense

NRF 3386269

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,
med gavlutløp og ristmål 1100×100 mm.
Rennen leveres med utsparingslister ferdig montert.
Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt EP – epoxygulv for fylling over flens

NRF 3386272

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,
med gavlutløp og ristmål 1400×100 mm.
Rennen leveres med utsparingslister ferdig montert.
Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt EP – epoxygulv for fylling over flens

Spesifikasjoner

NRF nummer	3386265
Dimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Epoksy
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	600×100 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	3386266
Dimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm

Flate	Beiset
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Epoksy
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	800×100 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	3386268
Dimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Epoksy
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1000×100 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	3386271
Dimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm

Flate	Beiset
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Epoksy
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1200×100 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	3386273
Dimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Epoksy
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1500×100 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	3386274
Dimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm

Flate	Beiset
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Epoksy
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	2000×100 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	3386275
Dimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Epoksy
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	2500×100 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	3386267
Dimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm

Flate	Beiset
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Epoksy
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	900×100 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	3386269
Dimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Epoksy
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1100×100 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	3386272
Dimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm

Flate	Beiset
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Epoksy
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1400×100 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

Dimension (mm)	LxW (mm)	H (mm)
600x100	602x101	66,3
800x100	802x101	66,3
900x100	902x101	66,3
1000x100	1002x101	66,3
1100x100	1102x101	71,3
1200x100	1202x101	71,3
1400x100	1402x101	71,3
1500x100	1502x101	71,3
2000x100	2002x101	76,3
2500x100	2502x101	76,3

