

NRF 3386222



Purusrenne 100 modul Endelokk med Ø50 mm sveisestuss er en smal modulbasert kanalrenne av syrefast stål EN 1.4404 for innstøping i betong. Modulen har intrigert fall med tilkoblings flenser tilpasset de ulike modulene i systemet. Kompletteres med rist tilpasset bruksområde og kobles sammen med systemets brønnhus. Purusrenne 100 modul er hygienisk tilpasset. Flensehøyden er 129 mm utvendig og er lik på alle modulene. Bolter og pakninger følger med. Tilpasset toppsjikt for betong, epoxy og hardplast gulvtyper uten membranfeste

Spesifikasjoner

Purusrenne 100 modul Endelokk med Ø50 mm sveisestuss er en smal modulbasert kanalrenne av syrefast stål EN 1.4404 for innstøping i betong. Modulen har intrigert fall med tilkoblings flenser tilpasset de ulike modulene i systemet. Kompletteres med rist tilpasset bruksområde og kobles sammen med systemets brønnhus. Purusrenne 100 modul er hygienisk tilpasset. Flensehøyden er 129 mm utvendig og er lik på alle modulene. Bolter og pakninger følger med. Tilpasset toppsjikt for betong, epoxy og hardplast gulvtyper uten membranfeste

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| NRF nummer | 3386222 |
| Flate | Beiset |
| Gulvdekke | Betong |
| Gulvkonstruksjon | Betonggulv |
| Materiale | Syrefast rustfritt stål 1.4404 |
| Størrelse | 159x129x3 mm |
| Vare farge | Rustfritt |

