

NRF 3386214



Purusrenne 100 modul T-kryss 65 er en smal modulbasert kanalrenne av syrefast stål EN 1.4404 for innstøping i betong. Modulen har intrigert fall med tilkoblings flenser tilpasset de ulike modulene i systemet. Kompletteres med rist tilpasset bruksområde og kobles sammen med systemets brønnhus.

Purusrenne 100 modul er hygienisk tilpasset. Flensehøyden er 129 mm utvendig og er lik på alle modulene. Bolter og pakninger følger med.

Tilpasset toppsjikt for betong, epoxy og hardplast gulvtyper uten membranfeste

NRF 3386215

Purusrenne 100 modul T-kryss 80 er en smal modulbasert kanalrenne av syrefast stål EN 1.4404 for innstøping i betong. Modulen har intrigert fall med tilkoblings flenser tilpasset de ulike modulene i systemet. Kompletteres med rist tilpasset bruksområde og kobles sammen med systemets brønnhus.

Purusrenne 100 modul er hygienisk tilpasset. Flensehøyden er 129 mm utvendig og er lik på alle modulene. Bolter og pakninger følger med.

Tilpasset toppsjikt for betong, epoxy og hardplast gulvtyper uten membranfeste

NRF 3386216

Purusrenne 100 modul T-kryss 95 er en smal modulbasert kanalrenne av syrefast stål EN 1.4404 for innstøping i betong. Modulen har intrigert fall med tilkoblings flenser tilpasset de ulike modulene i systemet. Kompletteres med rist tilpasset bruksområde og kobles sammen med systemets brønnhus.

Purusrenne 100 modul er hygienisk tilpasset. Flensehøyden er 129 mm utvendig og er lik på alle modulene. Bolter og pakninger følger med.
Tilpasset toppsjikt for betong, epoxy og hardplast gulvtyper uten membranfeste

Spesifikasjoner

Purusrenne 100 modul T-kryss 65 er en smal modulbasert kanalrenne av syrefast stål EN 1.4404 for innstøping i betong. Modulen har intrigert fall med tilkoblings flenser tilpasset de ulike modulene i systemet. Kompletteres med rist tilpasset bruksområde og kobles sammen med systemets brønnhus. Purusrenne 100 modul er hygienisk tilpasset. Flensehøyden er 129 mm utvendig og er lik på alle modulene. Bolter og pakninger følger med.

Tilpasset toppsjikt for betong, epoxy og hardplast gulvtyper uten membranfeste

NRF nummer	3386214
Dimensjon	Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Med fall
Gulvdekke	Betong
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	500x500x100 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret
NRF nummer	3386215

Dimensjon	Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Med fall
Gulvdekke	Betong
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	500x500x100 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret

NRF nummer	3386216
Dimensjon	Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Med fall
Gulvdekke	Betong
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	500x300x100 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret