

## NRF 3385976

Purusrenne 200 er en gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med ristmål 600×200 mm.

Gulvrennen er hygienisk tilpasset med midutløp eller gavlutløp.

Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt F3 -  
betong/industribelegg (flytende) uten membranfeste



## NRF 3385981

Purusrenne 200 er en gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med ristmål 1000×200 mm.

Gulvrennen er hygienisk tilpasset med midutløp eller gavlutløp.

Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt F3 -  
betong/industribelegg (flytende) uten membranfeste

## NRF 3385985

Purusrenne 200 er en gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med ristmål 1500×200 mm.

Gulvrennen er hygienisk tilpasset med midutløp eller gavlutløp.

Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt F3 -  
betong/industribelegg (flytende) uten membranfeste

## NRF 3385989

Purusrenne 200 er en gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med ristmål 2000×200 mm.

Gulvrennen er hygienisk tilpasset med midutløp eller gavlutløp.

Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt F3 - betong/industribelegg (flytende) uten membranfeste

### Spesifikasjoner

Purusrenne 200 er en gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med ristmål 600×200 mm.

Gulvrennen er hygienisk tilpasset med midutløp eller gavlutløp.

Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt F3 - betong/industribelegg (flytende) uten membranfeste

<b>NRF nummer</b>	3385976
<b>Dimensjon</b>	Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	Gavlutløp
<b>Gulvdekke</b>	Betong
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	Rustfritt stål 1.4301
<b>Strøm/Strømdata</b>	6 l
<b>Størrelse</b>	600×200 mm

<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset
<b>NRF nummer</b>	3385981
<b>Dimensjon</b>	Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	Gavlutløp
<b>Gulvdekke</b>	Betong
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	Rustfritt stål 1.4301
<b>Strøm/Strømdata</b>	10 l
<b>Størrelse</b>	1000×200 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset
<b>NRF nummer</b>	3385985
<b>Dimensjon</b>	Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	Gavlutløp
<b>Gulvdekke</b>	Betong
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	Rustfritt stål 1.4301

<b>Strøm/Strømdata</b>	15 l
<b>Størrelse</b>	1500×200 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset
<b>NRF nummer</b>	3385989
<b>Dimensjon</b>	Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	Gavlutløp
<b>Gulvdekke</b>	Betong
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	Rustfritt stål 1.4301
<b>Strøm/Strømdata</b>	20 l
<b>Størrelse</b>	2000×200 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset