

## NRF 3384709

Purusrenne 200 er en gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med ristmål 600×200 mm.

Gulvrennen er hygienisk tilpasset med midutløp eller gavlutløp.

Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens



## NRF 3384718

Purusrenne 200 er en gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med ristmål 1000×200 mm.

Gulvrennen er hygienisk tilpasset med midutløp eller gavlutløp.

Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens

## NRF 3384727

Purusrenne 200 er en gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med ristmål 1500×200 mm.

Gulvrennen er hygienisk tilpasset med midutløp eller gavlutløp.

Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens

## NRF 3384732

Purusrenne 200 er en gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med ristmål 2000×200 mm.

Gulvrennen er hygienisk tilpasset med midutløp eller gavlutløp.

Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens

## Spesifikasjoner

Purusrenne 200 er en gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med ristmål 600×200 mm.

Gulvrennen er hygienisk tilpasset med midutløp eller gavlutløp.

Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens

<b>NRF nummer</b>	3384709
<b>Dimensjon</b>	Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	Midtutløp
<b>Gulvdekke</b>	Epoksy
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	Rustfritt stål 1.4301
<b>Strøm/Strømdata</b>	5 l
<b>Størrelse</b>	600×200 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset

<b>NRF nummer</b>	3384718
<b>Dimensjon</b>	Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	Midtutløp
<b>Gulvdekke</b>	Epoksy
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	Rustfritt stål 1.4301
<b>Strøm/Strømdata</b>	9 l
<b>Størrelse</b>	1000×200 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset

<b>NRF nummer</b>	3384727
<b>Dimensjon</b>	Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	Midtutløp
<b>Gulvdekke</b>	Epoksy
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	Rustfritt stål 1.4301
<b>Strøm/Strømdata</b>	11 l
<b>Størrelse</b>	1500×200 mm

<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset
<b>NRF nummer</b>	3384732
<b>Dimensjon</b>	Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	Midtutløp
<b>Gulvdekke</b>	Epoksy
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	Rustfritt stål 1.4301
<b>Strøm/Strømdata</b>	15 l
<b>Størrelse</b>	2000×200 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset