

NRF 3384707

Purusrenne 200 er en gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med ristmål 600×200 mm.

Gulvrennen er hygienisk tilpasset med midutløp eller gavlutløp.

Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens



NRF 3384716

Purusrenne 200 er en gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med ristmål 1000×200 mm.

Gulvrennen er hygienisk tilpasset med midutløp eller gavlutløp.

Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

NRF 3384725

Purusrenne 200 er en gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med ristmål 1500×200 mm.

Gulvrennen er hygienisk tilpasset med midutløp eller gavlutløp.

Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

NRF 3384729

Purusrenne 200 er en gulvrenne av syrefast

stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med ristmål 2000×200 mm.
Gulvrennen er hygienisk tilpasset med midutløp eller gavlutløp.
Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

Spesifikasjoner

Purusrenne 200 er en gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med ristmål 600×200 mm.

Gulvrennen er hygienisk tilpasset med midutløp eller gavlutløp.

Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

NRF nummer	3384707
Dimensjon	Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Midtutløp
Gulvdekke	Flisgulv med limflens
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Strøm/Strømdata	5 l
Størrelse	600×200 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	3384716
Dimensjon	Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Midtutløp
Gulvdekke	Flisgulv med limflens
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Strøm/Strømdata	9 l
Størrelse	1000×200 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	3384725
Dimensjon	Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Midtutløp
Gulvdekke	Flisgulv med limflens
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Strøm/Strømdata	11 l
Størrelse	1500×200 mm

Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
NRF nummer	3384729
Dimensjon	Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Midtutløp
Gulvdekke	Flisgulv med limflens
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Strøm/Strømdata	15 l
Størrelse	2000×200 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset