

## NRF 3386166



Purusrenne kombo er en industrisluk av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong. Inkl ruterist L15 300×300 mm. Med Intrigert vannlås, renseplugg og 75 mm sideutløp. Det vil alltid stå vann igjen i bunn av sluket , og er upassende til bruk i hygieniske miljøer og klorholdig avløpsvann. Tilpasset toppsjikt BE -vinylbelegg

## NRF 3386168

Purusrenne kombo er en industrisluk av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong. Inkl ruterist L15 500×300 mm. Med Intrigert vannlås, renseplugg og 75 mm sideutløp. Det vil alltid stå vann igjen i bunn av sluket , og er upassende til bruk i hygieniske miljøer og klorholdig avløpsvann. Tilpasset toppsjikt BE -vinylbelegg

## Spesifikasjoner

Purusrenne kombo er en industrisluk av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong. Inkl ruterist L15 300×300 mm. Med Intrigert vannlås, renseplugg og 75 mm sideutløp. Det vil alltid stå vann igjen i bunn av sluket , og er upassende til bruk i hygieniske miljøer og klorholdig avløpsvann. Tilpasset toppsjikt BE -vinylbelegg

<b>NRF nummer</b>	3386166
<b>Dimensjon</b>	Ø75 mm
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	Sideutløp

<b>Gulvdekke</b>	Vinyl
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	300x300x150 mm
<b>Trykk Strømningstemp</b>	1,3 l/s
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret

**NRF nummer** 3386168

**Dimensjon** Ø75 mm

**Flate** Beiset

**Funksjon** Sideutløp

**Gulvdekke** Vinyl

**Gulvkonstruksjon** Betonggulv

**Materiale** Syrefast rustfritt stål 1.4404

**Størrelse** 500x300x150 mm

**Trykk  
Strømningstemp** 1,3 l/s

**Vare farge** Rustfritt

**Versjon** Ikke glem gitteret