

NRF 3386171



Purusrenne kombo er en industrisluk av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong. Inkl ruterist L15 300×300 mm. Med Intrigert vannlås, renseplugg og 75 mm sideutløp. Det vil alltid stå vann igjen i bunn av sluket , og er upassende til bruk i hygieniske miljøer og klorholdig avløpsvann. Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

NRF 3386173

Purusrenne kombo er en industrisluk av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong. Inkl ruterist L15 500×300 mm. Med Intrigert vannlås, renseplugg og 75 mm sideutløp. Det vil alltid stå vann igjen i bunn av sluket , og er upassende til bruk i hygieniske miljøer og klorholdig avløpsvann. Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

Spesifikasjoner

Purusrenne kombo er en industrisluk av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong. Inkl ruterist L15 300×300 mm. Med Intrigert vannlås, renseplugg og 75 mm sideutløp. Det vil alltid stå vann igjen i bunn av sluket , og er upassende til bruk i hygieniske miljøer og klorholdig avløpsvann. Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

NRF nummer	3386171
Dimensjon	Ø75 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Sideutløp

Gulvdekke	Flisgulv med limflens
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	300x300x150 mm
Trykk Strømningstemp	1,3 l/s
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret

NRF nummer 3386173

Dimensjon Ø75 mm

Flate Beiset

Funksjon Sideutløp

Gulvdekke Flisgulv med limflens

Gulvkonstruksjon Betonggulv

Materiale Syrefast rustfritt stål 1.4404

Størrelse 500x300x150 mm

**Trykk
Strømningstemp** 1,3 l/s

Vare farge Rustfritt

Versjon Ikke glem gitteret