


NRF 3386223



Purusrenne spalt modul 60-75 L = 1000 mm er en smal modulbasert spalterenne av syrefast stål EN 1.4404 for innstøping i betong. Modulen har intrigert fall med tilkoblings flenser tilpasset de ulike modulene i systemet. Tilkobles sammen med systemets brønnhus. Purusrenne spalt modul er hygienisk tilpasset. Flensehøyden er 124 mm utvendig og er lik på alle modulene. Bolter og pakninger følger med. Tilpasset toppsjikt for betong, epoxy og hardplast gulvtyper uten membranfeste

NRF 3386224

Purusrenne spalt modul 75-90 L = 1000 mm er en smal modulbasert spalterenne av syrefast stål EN 1.4404 for innstøping i betong. Modulen har intrigert fall med tilkoblings flenser tilpasset de ulike modulene i systemet. Tilkobles sammen med systemets brønnhus. Purusrenne spalt modul er hygienisk tilpasset. Flensehøyden er 124 mm utvendig og er lik på alle modulene. Bolter og pakninger følger med. Tilpasset toppsjikt for betong, epoxy og hardplast gulvtyper uten membranfeste

NRF 3386225

Purusrenne spalt modul 90-105 L = 1000 mm er en smal modulbasert spalterenne av syrefast stål EN 1.4404 for innstøping i betong. Modulen har intrigert fall med tilkoblings flenser tilpasset de ulike modulene i systemet. Tilkobles sammen med systemets brønnhus. Purusrenne spalt modul er hygienisk tilpasset. Flensehøyden er 124 mm utvendig og er lik på alle

modulene. Bolter og pakninger følger med. Tilpasset toppsjikt for betong, epoxy og hardplast gulvtyper uten membranfeste

NRF 3386226

Purusrenne spalt modul 105-120 L = 1000 mm er en smal modulbasert spalterenne av syrefast stål EN 1.4404 for innstøping i betong. Modulen har intrigert fall med tilkoblings flenser tilpasset de ulike modulene i systemet. Tilkobles sammen med systemets brønnhus. Purusrenne spalt modul er hygienisk tilpasset. Flensehøyden er 124 mm utvendig og er lik på alle modulene. Bolter og pakninger følger med. Tilpasset toppsjikt for betong, epoxy og hardplast gulvtyper uten membranfeste

Spesifikasjoner

NRF nummer	3386223
Flate	Beiset
Gulvdekke	Betong/lim/flis
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1000×20 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	20mm spalte, uten rist
NRF nummer	3386224
Flate	Beiset

Gulvdekke	Betong/lim/flis
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1000×20 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	20mm spalte, uten rist
NRF nummer	3386225
Flate	Beiset
Gulvdekke	Betong/lim/flis
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1000×20 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	20mm spalte, uten rist
NRF nummer	3386226
Flate	Beiset
Gulvdekke	Betong/lim/flis
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1000×20 mm

Vare farge

Rustfritt

Versjon

20mm spalte, uten rist