

## NRF 3386227



Purusrenne spalt modul 60-75 L = 2500 mm er en smal modulbasert spalterenne av syrefast stål EN 1.4404 for innstøping i betong. Modulen har intrigert fall med tilkoblings flenser tilpasset de ulike modulene i systemet. Tilkobles sammen med systemets brønnhus. Purusrenne spalt modul er hygienisk tilpasset. Flensehøyden er 124 mm utvendig og er lik på alle modulene. Bolter og pakninger følger med. Tilpasset toppsjikt for betong, epoxy og hardplast gulvtyper uten membranfeste

## NRF 3386228

Purusrenne spalt modul 75-90 L = 2500 mm er en smal modulbasert spalterenne av syrefast stål EN 1.4404 for innstøping i betong. Modulen har intrigert fall med tilkoblings flenser tilpasset de ulike modulene i systemet. Tilkobles sammen med systemets brønnhus. Purusrenne spalt modul er hygienisk tilpasset. Flensehøyden er 124 mm utvendig og er lik på alle modulene. Bolter og pakninger følger med. Tilpasset toppsjikt for betong, epoxy og hardplast gulvtyper uten membranfeste

## NRF 3386229

Purusrenne spalt modul 90-105 L = 2500 mm er en smal modulbasert spalterenne av syrefast stål EN 1.4404 for innstøping i betong. Modulen har intrigert fall med tilkoblings flenser tilpasset de ulike modulene i systemet. Tilkobles sammen med systemets brønnhus. Purusrenne spalt modul er hygienisk tilpasset. Flensehøyden er 124 mm utvendig og er lik på alle

modulene. Bolter og pakninger følger med. Tilpasset toppsjikt for betong, epoxy og hardplast gulvtyper uten membranfeste

NRF 3386231

Purusrenne spalt modul 105-120 L = 2500 mm er en smal modulbasert spalterenne av syrefast stål EN 1.4404 for innstøping i betong. Modulen har intrigert fall med tilkoblings flenser tilpasset de ulike modulene i systemet. Tilkobles sammen med systemets brønnhus. Purusrenne spalt modul er hygienisk tilpasset. Flensehøyden er 124 mm utvendig og er lik på alle modulene. Bolter og pakninger følger med. Tilpasset toppsjikt for betong, epoxy og hardplast gulvtyper uten membranfeste

## Spesifikasjoner

Purusrenne spalt modul 60-75 L = 2500 mm er en smal modulbasert spalterenne av syrefast stål EN 1.4404 for innstøping i betong. Modulen har intrigert fall med tilkoblings flenser tilpasset de ulike modulene i systemet. Tilkobles sammen med systemets brønnhus. Purusrenne spalt modul er hygienisk tilpasset. Flensehøyden er 124 mm utvendig og er lik på alle modulene. Bolter og pakninger følger med. Tilpasset toppsjikt for betong, epoxy og hardplast gulvtyper uten membranfeste

<b>NRF nummer</b>	3386227
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Gulvdekke</b>	Betong/lim/flis
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	2500×20 mm

<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	20 mm spalte, uten rist
<b>NRF nummer</b>	3386228
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Gulvdekke</b>	Betong/lim/flis
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	2500×20 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	20 mm spalte, uten rist
<b>NRF nummer</b>	3386229
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Gulvdekke</b>	Betong/lim/flis
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	2500×20 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	20 mm spalte, uten rist
<b>NRF nummer</b>	3386231

<b>Flate</b>	Beiset
<b>Gulvdekke</b>	Betong/lim/flis
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	2500×20 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	20 mm spalte, uten rist