

NRF 3230218

Ters for spissende produsert i syrefast rustfritt stål med frikantet lokk.
Beregnet for montering på spissende rør Ø110

NRF 3230225

Ters for spissende produsert i syrefast rustfritt stål med firkantet lokk.
Beregnet for montering på spissende rør Ø125

NRF 3230215

Ters for spissende produsert i syrefast rustfritt stål med firkantet lokk.
Beregnet for montering på spissende rør Ø75.

Spesifikasjoner

NRF nummer	3230218
Flate	Børstet
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404, Gummi
Størrelse	Ø110 mm
Trykk Strømningstemp	-30° til +96°C
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Firkant

Annen informasjon	6 mm sekskantnøkkel

NRF nummer	3230225
Flate	Børstet
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404, Gummi
Størrelse	Ø125 mm
Trykk Strømningstemp	-30° til +96°C
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Firkant
Annen informasjon	6 mm sekskantnøkkel

NRF nummer	3230215
Flate	Børstet
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404, Gummi
Størrelse	Ø75 mm
Trykk Strømningstemp	-30° til +96°C
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Firkant
Annen informasjon	6 mm sekskantnøkkel