



NRF 3230205

Ters for spissende produsert i syrefast rustfritt stål med rundt lokk.

Beregnet for montering på spissende rør Ø32

NRF 3230207

Ters for spissende produsert i syrefast rustfritt stål med rundt lokk.

Beregnet for montering på spissende rør Ø50

NRF 3230222

Ters for spissende produsert i syrefast rustfritt stål med rundt lokk.

Beregnet for montering på spissende rør Ø125

NRF 3230209

Ters for spissende produsert i syrefast rustfritt stål med rundt lokk.

Beregnet for montering på spissende rør Ø75.

Spesifikasjoner

Ters for spissende produsert i syrefast rustfritt stål med rundt lokk.
Beregnet for montering på spissende rør Ø32

NRF nummer	3230205
-------------------	---------

Flate	Børstet
--------------	---------

Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404, Gummi
Størrelse	Ø32 mm
Trykk Strømningstemp	-30° til +96°C
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Rund
Annen informasjon	6 mm sekskantnøkkel

NRF nummer 3230207

Flate Børstet

Materiale Syrefast rustfritt stål 1.4404, Gummi

Størrelse Ø50 mm

**Trykk
Strømningstemp** -30° til +96°C

Vare farge Rustfritt

Versjon Rund

**Annen
informasjon** 6 mm sekskantnøkkel

NRF nummer 3230222

Flate Børstet

Materiale Syrefast rustfritt stål 1.4404, Gummi

Størrelse Ø125 mm

**Trykk
Strømningstemp** -30° til +96°C

Vare farge Rustfritt

Versjon Rund

**Annen
informasjon** 6 mm sekskantnøkkel

NRF nummer 3230209

Flate Børstet

Materiale Syrefast rustfritt stål 1.4404, Gummi

Størrelse Ø75 mm

**Trykk
Strømningstemp** -30° til +96°C

Vare farge Rustfritt

Versjon Rund

**Annen
informasjon** 6 mm sekskantnøkkel